



Moja książka przeglądów

PROGRAM PRZEGLĄDÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WCZEŚNIEJ

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

Usługi serwisowe	Przebieg	Lata
Przeгляд Tylko Europa	20000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Wymienić filtr kabiny	20000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Wymienić filtr oleju	20000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Wymienić olej silnikowy	20000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Wymienić filtr powietrza	60000	4, 8, 12
Wymienić świece zapłonowe	60000	4, 8, 12
Sprawdzić i usunąć pył z okładzin bębnow hamulcowych	80000	
Wymienić płyn hamulcowy	120000	4, 8, 12
Wymienić płyn chłodzący	120000	5, 10
Wymienić pasek akcesoriów i rolki	120000	6, 12

Usługi serwisowe**Przebieg Lata**

Wymienić filtr paliwa

120000

Pojazd jest wyposażony w system kontroli jakości oleju, którego zadaniem jest ostrzeganie o konieczności wcześniejszej wymiany oleju w przypadku użytkowania pojazdu w szczególnych warunkach. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

PŁYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta

OLEJ SILNIKOWY

Norma

ACEA A3/B4

Średnia pojemność silnika:

4.10 Litry

Zalecenia producenta:

elf

Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:

Temperatura zewnętrzna powyżej:**Poziomy**

>-15C

5W30, 10W40

>-20C

5W30, 10W40

>-25C

5W30, 5W40

>-30C

0W30, 0W40

PŁYN HAMULCOWY

Typ

DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006

PŁYN CHŁODZĄCY

Typ

GLACEOL RX type D

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego w okresie gwarancji jest zabronione przez producenta oraz niezalecane po zakończeniu okresu gwarancji.

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

CHAT >